Média inc.
FABRICANT DE MASQUES

FICHE TECHNIQUE

Masques chirurgicaux à usage unique de niveau 2

Caractéristiques du masque

- Norme ASTM F2100-19 Niveau 2
- Trois couches de protection
- Non-tissé, filtre fusionné
- Tige métallique pour un ajustement confortable au-dessus du nez
- Deux attaches auriculaires élastiques



Spécifications techniques

- Efficacité de filtration bactérienne ≥98 %
- Efficacité de filtration des particules à 0,1 micron ≥98 %
- Pression différentielle, mm H20 / cm2 (respirabilité) <6,0
- Résistance à la pénétration du sang synthétique, pression minimale en mm Hg : 120
- Propagation de flamme : Catégorie 1

Dimensions

- Forme rectangulaire
- Longueur du masque : 175 mm ± 10 mm
- Largeur du masque : 95 mm ± 10 mm
- Longueur de la tige nasale : 100 mm à 105 mm
- Longueur des attaches auriculaires élastiques : 160 mm à 165 mm

Numéro de produit	Couche externe	Couche du milieu	Couche intérieure	Masques / boîte	Masques / caisse
62752	Polypropylène Spunbond	Filtre soufflé par fusion	Polypropylène	50	2 000

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA